



HUSQVARNA K 3000 Vac

Bei Anwendungen, bei denen Nassschneiden keine Option ist, einfach die Absaugung an dem Trennscheibenschutz anbringen und an einem Sauger anschließen. Der Staub wandert nun direkt in den Sauger. Schlau, sauber und effizient.



HERVORRAGENDE STAUBABSAUGUNG

Die konkurrenzlos gute Staubbindung der Vakuumeinheit ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser.



EINFACH ZU MONTIERENDE VAKUUMEINHEIT

Die Schnellbefestigungsplatte erleichtert das Umstellen von herkömmlichem Trennen auf das Arbeiten mit Vakuumaabsaugung.



HERVORRAGENDE HALTBARKEIT UND GERINGE GERÄUSCHPEGEL

Das großzügig bemessene Winkelgetriebe sorgt für hervorragende Haltbarkeit, minimale Leistungsverluste und einen niedrigen Geräuschpegel.



ÜBERLASTUNGSSCHUTZ

Unser Elgard™ System schützt vor Überlastungen, indem die Drehzahl reduziert wird.

Eigenschaften HUSQVARNA K 3000 Vac

- Ergonomisch geformter hinterer Handgriff
- Leistungsstarker Elektrotrennschleifer für den Innen- und Außenbereich.
- Schnellverschlüsse für die Spindel und eine großzügige Öffnung im Trennscheibenschutz erleichtern den Wechsel der Trennscheibe.
- Die Trennscheiben in all unseren Elektrotrennschleifern drehen sich vorwärts und ermöglichen so ein effizientes Trennen des Materials ohne das Risiko von Festhaken und Rückschlägen.
- Geringere Vibrationen an den Griffen des Trennschleifers sorgen für besseren Bedienkomfort und ermöglichen längere Arbeitseinsätze.
- Der moderne, elektronische Überlastungsschutz variiert die Drehzahl, um vor Überlastung des Geräts zu warnen.
- Erlaubt den Start mit normalen, trägen Haussicherungen.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung	230 / 120 / 110V
Nennstrom, A	12/15/20 A
Motorleistung	2700/1800/2200 W
Trennscheibendurchmesser	350 mm
Max. Schnitttiefe	119 mm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	8.9 kg
Vibrationen vorderer Handgriff	3.5 m/s ²
Vibrationen hinterer Handgriff	3.5 m/s ²
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	105 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	95 dB(A)