



HUSQVARNA K 3000 Wet

Nass- und Trockenschneiden in einer Maschine! Elektrischer Allround-Trennschneider, der Staub- und Schlamm bildung minimiert. In Kombination mit der optionalen Vakuumeinheit kann das Gerät einfach in einen Trockenschneider mit minimaler Staubbildung verwandelt werden. Anders als andere Elektrotrennschleifer dreht sich die Trennscheibe vorwärts, was effiziente Trennschneidarbeiten bei geringerer Belastung des Bedieners ermöglicht.



WASSERVENTIL FÜR KONSTANTE WASSERZUFUHR

Der integrierte Regler steuert die Wassermenge und stellt so eine konstante Wasserzufuhr an die Trennscheibe sicher. Ausserdem sorgt er dafür, dass nur so viel Wasser verwendet wird, wie für die Staubbindung erforderlich ist.



ERGONOMISCH GEFORMTER HINTERER HANDGRIFF

Das durchdachte Design des hinteren Handgriffs erleichtert das Arbeiten.



HERVORRAGENDE HALTBARKEIT UND GERINGE GERÄUSCHPEGEL

Das großzügig bemessene Winkelgetriebe sorgt für hervorragende Haltbarkeit, minimale Leistungsverluste und einen niedrigen Geräuschpegel.



ÜBERLASTUNGSSCHUTZ

Unser Elgard™ System schützt vor Überlastungen, indem die Drehzahl reduziert wird.

Eigenschaften HUSQVARNA K 3000 Wet

- Schnellverschlüsse für die Spindel und eine großzügige Öffnung im Trennscheibenschutz erleichtern den Wechsel der Trennscheibe.
- Die Trennscheiben in all unseren Elektrotrennschleifern drehen sich vorwärts und ermöglichen so ein effizientes Trennen des Materials ohne das Risiko von Festhaken und Rückschlägen.
- Leistungsstarker Elektrotrennschleifer für den Innen- und Außenbereich.
- Der moderne, elektronische Überlastungsschutz variiert die Drehzahl, um vor Überlastung des Geräts zu warnen.
- Erlaubt den Start mit normalen, trägen Haussicherungen.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung	230 / 120 / 110 V
Nennstrom, A	12/15/20 A
Motorleistung	2700/1800/2200 W
Trennscheibendurchmesser	350 mm
Max. Schnitttiefe	125 mm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	8.5 kg
Vibrationen vorderer Handgriff	3.5 m/s ²
Vibrationen hinterer Handgriff	3.5 m/s ²
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	105 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	95 dB(A)