

Husqvarna K 4000

Dieser elektrische Allround-Trennschneider minimiert die Wasser-, Staub- und Schlammbildung. Anders als bei anderen Elektro-Trennschleifern dreht sich die Trennscheibe vorwärts, was effizient Trennschneidarbeiten bei geringer Belastung des Bedieners ermöglicht. Die K 4000 lässt sich mit der optionalen Vakuumeinheit leicht zu einen Trockenschneider verwandeln, mit minimaler Staubbildung.

✿ Max. **125 mm**

Schnitttiefe

✿ Max. **350 mm**

Trennscheibendurchmesser

Artikelnummer: :

TRENNSCHEIFER K 4000 220-240 V | EU - 967 07 98-01

NEU



MERKMALE

Möchten Sie mehr erfahren? Erfahren Sie mehr über das Produkt, seine Funktionen und Vorteile.



Wasserventil für konstante Wasserzufuhr

Der integrierte Regler steuert die Wassermenge und stellt so eine konstante Wasserzufuhr an die Trennscheibe sicher. Ausserdem sorgt er dafür, dass nur so viel Wasser verwendet wird, wie für die Staubbindung erforderlich ist.



Neue, verbesserte Gestaltung des hinteren Handgriffs

Unter den Griff verlegtes Netzkabel für erhöhte Langlebigkeit und störungsfreien Betrieb

Verbesserte Produktivität

Neue, ausfahrbare Kohlebürsten, die den Kollektor vor unvorhergesehenen Änderungen am Rotor schützen, für mehr Zuverlässigkeit und längere Service-Intervalle.



Einfache Wartung

Der einteilige Inspektionsdeckel und die Torx-Schrauben erleichtern Montage und Wartung.



- Einfacher Trennscheibenwechsel
- „Ziehende“ Scheibenrotation
- Hervorragende Haltbarkeit und geringe Geräuschpegel
- Überlastungsschutz
- Perfekt für den Einsatz in Innenbereichen
- Elgard™
- Elektronischer Softstart™
- Anpassung von Öffnungen

- Hohlblockstein, Bordstein und Gartenplatten
- Gussbeton
- Tiefes Schneiden
- Böden und Wände
- Schlitze
- Rohrgräben
- Rohre

BESCHREIBUNG

Moteur

Eingangsleistung	2.7 kW
Spannung	220-240 V
Aktueller Phasenzyklus	50-60 Hz

Dimensions

Produktlänge	631 mm
Produktbreite	221 mm
Produkthöhe	313 mm
Gewicht	7.6 kg

Vibrations

Vibrationswerte linker Griff	3.5 m/s²
Vibrationswerte rechter Griff	3.5 m/s²

Équipement de coupe

Max. Schnitttiefe	125 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	350 mm
Aufnahme Durchmesser	25,4 mm
Max. Trennscheibenstärke	5.6 mm
Geschwindigkeit max.	100 m/s

Son et bruit

Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	105 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	95 dB(A)