



## HUSQVARNA K 760

Notre découpeuse rencontrant le plus grand succès. Poids léger et chaque détail a été développé avec focalisation sur l'ergonomie. Le rapport remarquable puissance-poids, les démarriages fiables et les vibrations exceptionnellement basses (au-dessous de 2,5 m/s<sup>2</sup>) signifient moins de tension sur l'utilisateur et un temps de travail optimisé.



### LÉGÈRE ET PUISSANTE

Une machine légère, compacte et puissante avec un rapport puissance/poids supérieur.



### VIBRATIONS EXCEPTIONNELLEMENT BASSES

Vibrations au-dessous de 2,5 m/s<sup>2</sup> au niveau des poignées de la découpeuse pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.



### INTERVALLES D'ENTRETIEN PROLONGÉS

Une solide courroie Poly-V combinée avec notre lanceur DuraStarter™ sans entretien et le système de filtration Active Air Filtration™ efficace assure des intervalles d'entretien plus longs.



### FACILE À DÉMARRER

La conception unique du carburateur, du cylindre et du système d'allumage numérique, ainsi que le système d'amorçage air purge et le décompresseur assurent un démarrage facile.

## Atouts HUSQVARNA K 760

- La seule fois où le filtre doit être vérifié et changé est si vous éprouvez un manque de puissance.
- Performance du moteur optimisée par la conception du cylindre efficace, le système d'allumage numérique et la technologie moteur X-Torq.
- Position du carter de disque facile à ajuster
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Moins de boues et de consommation d'eau
- Bague de flasque à alésage combiné
- Notre moteur X-Torq® produit moins d'émissions, réduit la consommation de carburant et produit plus de puissance.
- Retardateur disque
- Notre lanceur étanche, où le ressort de retour et le roulement de poulie sont protégés, ne demande qu'un minimum de maintenance . Développé avec une corde de lanceur durable.
- Usure réduite grâce à la courroie d'entraînement avec transmission entièrement protégée, ce qui ne laisse pas entrer la poussière de découpe.
- Possible grâce au bras de coupe réversible.
- Notre système de filtration en deux étapes avec nettoyage centrifuge et un seul filtre papier augmentent la durée de vie du produit et prolongent les intervalles de révision
- Vibrations réduites au niveau de la poignée de la décapeuse, pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.
- Minimum de maintenance requis pour le lanceur, grâce au lanceur étanche et à la corde de lanceur durable.
- EasyStart facilite le démarrage en réduisant la compression dans le cylindre.
- Permet une meilleure transmission de la puissance, un retensionnement moins fréquent et des intervalles de révision prolongés.
- Notre carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre maintient une puissance élevée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée	73.5 cm <sup>3</sup>
Puissance de sortie	3.7 kW
Contenance du réservoir de carburant	0.9 l
Ralenti	2700 tr/min
Vibrations poignée avant	2.4/2.4 m/s <sup>2</sup>
Vibrations poignée arrière	2.4/2.4 m/s <sup>2</sup>
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	101 dB(A)
Niveau de puissance acoustique, garantie LWA	115 dB(A)
Disque diamanté	300/350 mm
Profondeur de coupe maximum	100/125 mm
Poids excl. équipement de coupe	9.6/9.8 kg

