

FORAGE À SEC : HAUT RENDEMENT TROCKENBOHREN: HOHE LEISTUNG



MASTER CDT

CODE ART.-NR.	DIAMETRE (mm) DURCHMESSER	LONG. UTILE (mm) NUTZLÄNGE	HAUT. SEGMENT (mm) SEGMENT HÖHE	Adapte Anschluss
420 360	6	34	15	6 PANS / 6 KANT
420 361	8	42	15	6 PANS / 6 KANT
420 362	10	42	15	6 PANS / 6 KANT
420 363	12	42	15	6 PANS / 6 KANT
420 364	14	42	15	6 PANS / 6 KANT

- Carrelages, grès, granit
- Très bon rendement et vitesse de coupe
- Fliesen, Sandstein, Granit
- Gute Standzeit und Schnittgeschwindigkeit

CAROTTAGE À SEC AVEC MEULEUSE TROCKENBOHREN MIT WINKELSCHLEIFER



MASTER CDV

CODE ART.-NR.	DIAMETRE (mm) DURCHMESSER	LONG. UTILE (mm) NUTZLÄNGE	HAUT. SEGMENT (mm) SEGMENT HÖHE	Adapte Anschluss
420 366	6	35	10	M14
420 367	8	35	10	M14
420 368	10	35	10	M14
420 369	12	35	10	M14
420 370	15	35	15	M14
420 371	20	45	15	M14
420 372	26	35	15	M14
420 373	32	45	15	M14
420 374	38	45	15	M14
420 375	45	35	15	M14
420 376	58	35	15	M14
420 377	65	35	15	M14
420 378	68	35	15	M14
420 379	70	35	15	M14
420 380	80	35	15	M14

- Carrelages et granit
- Forage à sec avec meuleuse
- Très bonne longévité et vitesse de coupe
- Fliesen, Granit
- Trockenbohren mit Winkelschleifer
- Sehr gute Leistung & Schnittgeschwindigkeit